Rinieri

CELEBRATING 100th ANNIVERSARY

MADE IN ITALY

turbo

- INTERCEPPI
- OFFSET MACHINERIES
- EQUIPEMENT INTERCEPS
- STOCKRAUMGERATE
- MAQUINARIAS INTERCEPAS

MADE IN ITALY SINCE 1920

www.rinieri.com

turbo

EasyRide Precision Farming 4.0

30 L/min 7,5 gpm

10 6 mpr SPEED LIMIT

1
Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque pour ouvrir sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

2
Lama standard 50cm (optional 70cm)
Hoeing blade 50cm-20' standard (optional 70cm-27')
Lame bineuse 50 cm (optionel 70 cm)
Standard-Flachschar 50cm (optional 70cm)
Cuchilla estandard 50cm (opcional 70cm)

3
Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

4
Inclinazione idraulica di serie
Hydraulic tilting standard
Inclinaison hydraulique de série
Hydr. Neigungsverstellung serienmäßig
Inclinación hidráulica de serie

5
Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

6
Comando di emergenza elettroidrauico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elettrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergenzia con botón

7
Carrello con ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels support
Chariot avec roues d'appui réglables
Wagen mit einstellbaren Stützrädern
Carro con ruedas de apoyo ajustables

8
Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2

9
Predisposizione per montaggio impianto idraulico
Ready to mount hydraulic kit
Prêt pour montage kit hydraulique
Prädisponiert für die Montage eines Hydraulikaggregates
Predisposición para ser montado en el sistema hidr.

10
4 utensili diversi (inclusa la lama sarchiatrice)
4 different working tools (blade inclusded)
4 outils différents (lame bineuse inclue)
4 verschiedene Arbeitsgeräte (Flachschar inklusive)
4 diferentes herramientas (cuchilla escardador incluida)

11
Barra telescopica
Telescophic bar
Barre télescopique
Teleskoparm
Barra telescópica



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE



MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	kg (lbs)
TURBO NARROW 110	72 - 132 (28 - 52)	102 - 162 (40 - 64)	160 - 330 (63 - 130)	310 (680)
TURBO WIDE 170	120 - 215 (47 - 85)	150 - 245 (59 - 97)	250 - 450 (98 - 177)	340 (750)
TURBO WIDE 200	130 -250 (51 - 98)	160 - 280 (63 - 110)	300 - 600 (118 - 236)	360 (790)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

Ø 54 - 70 - 95 cm
(21' - 27' - 37')

Twin turbo

EasyRide Precision Farming 4.0

30 L/min 7,5 gpm

10 6 mpr SPEED LIMIT

1

Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque pour ouvrir sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

2

Lama standard 50cm (optional 70cm)
Hoeing blade 50cm-20' standard (opt 70cm-27')
Lame bineuse 50 cm (optionel 70 cm)
Standard-Flachschar 50cm (optional 70cm)
Cuchilla estandard 50cm (opcional 70cm)

3

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

4

4 utensili diversi (inclusa la lama sarchiatrice)
4 different working tools (blade inclusded)
4 outils différents (lame bineuse inclue)
4 verschiedene Arbeitsgeräte (Flachschar inklusive)
4 diferentes herramientas (cuchilla escardador incluida)

5

Inclinazione idraulica di serie
Hydraulic tilting standard
Inclinaison hydraulique de série
Hydr. Neigungsverstellung serienmäßig
Inclinación hidráulica de serie

6

Carrello con ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels support
Chariot avec roues d'appui réglables
Wagen mit einstellbaren Stützrädern
Carro con ruedas de apoyo ajustables

7

Comando di emergenza elettroidrauico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elettrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergenzia con botón

8

Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2

9

Predisposizione per montaggio impianto idraulico
Ready to mount hydraulic kit
Prêt pour montage kit hydraulique
Prädisponiert für die Montage eines Hydr.
Predisposición para ser montado en el sistema hidr.

10

Barre telescopiche idrauliche
Telescophic bars with hydr. side shift
Barre télescopique avec déplacement latéral hydr.
Teleskoprahmen mit hydr. Seitenverschiebung
Barra telescópica con desplazamiento lateral hidr.

11

Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE



MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	kg (lbs)
TWIN TURBO NARROW 70	114 - 175 (45 - 69)	174 - 235 (68 - 92)	150 - 210 (59 - 83)	350 (770)
TWIN TURBO NARROW 90	145 - 229 (57 - 90)	205 - 289 (81 - 114)	180 - 280 (71 - 110)	380 (840)
TWIN TURBO WIDE 115	170 -290 (67 - 114)	230 - 350 (90 - 138)	240 - 350 (94 - 138)	410 (900)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

Ø 54 - 70 - 95 cm
(21' - 27' - 37')

EasyRide

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

EIMA NOVITÀ TECNICA 20-21

EIMA TECHNICAL INNOVATION 20-21

EASY RIDE: NUOVO SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICO BREVETTATO

Funzionamento: il sistema misura la distanza dalla fila ed interviene correggendo automaticamente la posizione del gruppo scavallatore per mezzo del martinetto dello spostamento laterale.
Velocità massima di funzionamento: la correzione è efficace fino a velocità di lavoro di 10km/h.
Vantaggi: il sistema EASY RIDE evita interventi di correzione manuale della larghezza della macchina durante la lavorazione. I gruppi di lavoro si troveranno sempre alla giusta distanza dalle file, rendendo più facile, veloce e sicura la lavorazione.
Produttività: aumento del 15-20% rispetto al modello TURBO senza EASY RIDE.
Disponibilità: sia su macchina singola che su macchina doppia.

EASY RIDE: NEW PATENTED AUTOMATIC DRIVING SYSTEM

How it works: the system measures the distance from the vines and automatically corrects the position of the in-row group trough the hydraulic side shift displacement.
Working speed of the equipment: the correction is efficient until 10km/h.
Advantage: the EASY RIDE system avoids manual correction of the working width of the machine during the work. The in-row group will be always at the right distance from the vines making more easy, fast and safe working with TURBO.
Productivity: increase of 15-20% from TURBO without the new system.
Availability: on single side machine and double side machine.

EASY RIDE: NOUVEAU SYSTÈME DE CONDUITE AUTOMATIQUE BREVETÉ

Fonctionnement: le système mesure la distance de la rangé et intervient en corrigeant automatiquement la position du groupe décavaillonneur au moyen du vérin du déplacement latéral.
Vitesse de fonctionnement maximale: la correction est effective jusqu'à une vitesse de travail de 10 km/h.
Avantages: le système EASY RIDE évite la correction manuelle de la largeur de la machine pendant le travail. Les groupes de travail seront toujours à la bonne distance des rangés, ce qui facilitera, accélérera et sécurisera le traitement.
Productivité: augmentation de 15 à 20% par rapport au modèle TURBO sans EASY RIDE.
Disponibilité: disponible sur la machine simple et double.

EASY RIDE: NEUES PATENTIERTES AUTOMATISCHES FAHRSYSTEM

Bedienung: Das System misst den Abstand zur Reihe und greift ein, indem es die Position des Stockräumers mit Hilfe des Hydraulikzylinders für den Seitenverschub automatisch korrigiert.
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: Die Korrektur ist bis zu einer Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h wirksam.
Vorteile: Das EASY RIDE-System vermeidet die manuelle Korrektur der Maschinenbreite während der Bearbeitung. Die Arbeitsgruppen haben immer den richtigen Abstand zu den Reihen, was die Bearbeitung einfacher, schneller und sicherer macht.
Produktivität: 15-20% mehr als beim TURBO-Modell ohne EASY RIDE.
Verfügbarkeit: sowohl auf der einseitigen als auch auf der doppelseitigen Maschine.



FUNZIONAMENTO
OPERATION
FONCTIONNEMENT
ARBEITSPOSITION
FUNCIONAMIENTO

EASY RIDE: NUEVO SISTEMA DE DIRECCIÓN AUTOMÁTICO PATENTADO

Funcionamiento: el sistema mide la distacia de la fila e interviene corrigiendo automáticamente la posición del grupo intercepas por medio del martinete del desplazamiento lateral.
Velocidad máxima de funcionamiento: la corrección es efectiva hasta la velocidad de trabajo de 10km/h
Ventajas: el sistema EASY RIDE evita la corrección manual del ancho de la máquina durante el trabajo. Los grupos de trabajos siempre estarán a la correcta distancia de las filas y de esta manera el trabajo será más fácil, veloz y seguro.
Productividad: aumento del 15-20% respecto al modelo TURBO sin EASY RIDE.
Disponibilidad: tanto en la máquina simple como en la doble.



POSIZIONE DI LAVORO E DI COMPLETA CHIUSURA
WORKING POSITION AND COMPLETE CLOSING
POSITION DE TRAVAIL ET FERMETURE COMPLETE
ARBEITSPOSITION UND KOMPLETTE SCHLIEßUNG
POSICIÓN DE TRABAJO Y CIERRE COMPLETA

Precision Farming 4.0

PIÙ SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ E TRACCIABILITÀ
AGEVOLAZIONI FISCALI AGRICOLTURA 4.0

MORE SAFETY, SOSTENIBILITY AND TRACKABILITY
4.0 AGRICULTURY

PLU DE SÉCURITÉ, DE DURABILITÉ ET DE TRAÇABILITÉ
AGRICULTURE 4.0

MEHR SICHERHEIT, NACHHALTIGKEIT UND RÜCKVERFOLGBARKEIT
LANDWIRTSCHAFT 4.0

MÁS SEGURIDAD, SOSTENIBILIDADY TRAZABILIDAD - AGRICULTURA 4.0



Kit 4.0 per Turbo Singolo e Twin Turbo completo di centralina elettronica, antenna dati internazionale, sensori per rilevamento: n° di giri motore, temperatura e pressione di esercizio. Joystick di comando dotato di monitor per controllo dati.

Kit 4.0 for Single Turbo and Twin Turbo complete with electronic control unit, international data antenna, sensors for detecting: engine rpm, operating temperature and pressure. Control joystick equipped with monitor for data control.

Kit 4.0 pour Turbo Simple et Twin Turbo complet avec centrale électronique, antenne de données internationale, capteurs pour détecter: le régime moteur, la température et la pression de fonctionnement. Joystick avec moniteur pour le contrôle des données.

Kit 4.0 für Einseitiger Turbo und Twin Turbo komplett mit elektronischer Steuereinheit, internationaler Datenantenne, Sensoren: Drehzahl des Motors, Temperatur und Arbeitsdruck. Joysticksteuerung komplett mit Monitor zur Datenkontrolle

Kit 4.0 para Turbo Simple y Twin Turbo completo con unidad de control electrónico, antena de datos internacional, sensores para detectar: velocidad del motor, temperatura y presión de funcionamiento. Joystick con monitor para el control de datos.

turbo EVO

EasyRide Precision Farming 4.0

10 6 SPEED LIMIT mpr

6

1
Erpice rotante ERP
Power harrow ERP
Tête herse rotative ERP
Kreiseleggenkopf ERP
Cabezal gradas rotativas ERP

2
Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

3
Inclinazione idraulica
Hydraulic tilting
Inclinaison hydraulique
Hydraulisch Seitenverschiebung
Inclinación hidraúlica

4
Ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels
Roues d'appui régulables
Verstellbare Stützräder
Ruedas de apoyo ajustables

5
7 utensili diversi (incluso l'erpice)
7 different working tools (harrow included)
7 outils différents (lherse rotative inclue)
7 verschiedene Arbeitsgeräte (Kreiseleggenkopf inkl.)
7 diferentes herramientas (grada rotativa incluida)

6
Comando di emergenza elettroidrauico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elettrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergenzia con botón

7
Barra telescopica
Telescophic bar
Barre télescopique
Teleskoparm
Barra telescópica

8
Centralina idraulica con radiatore raffreddamento olio
Indipendent hydraulic kit with oil cooler
Centrale hydraulique indépendante avec radiateur
Unabhängiges Hydraulikaggregat mit Ölkühler
Central hidráulica independiente con radiador

9
Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

10
Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2

DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT- VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE



MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	kg (lbs)
TURBO EVO SINGOLO NARROW 120	80 - 142 (32 - 56)	115 - 172 (44 - 68)	170 - 340 (63 - 134)	410 (904)
TURBO EVO SINGOLO WIDE 170	120 - 215 (47 - 85)	150 - 245 (59 - 96)	250 - 450 (98 - 177)	430 (948)
TURBO EVO SINGOLO WIDE 200	130 -250 (52 - 98)	160 - 280 (63 - 110)	300 - 600 (118 - 236)	440 (970)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

- 7 utensili diversi
- 7 different working tools
- 7 outils différents
- 7 verschiedene Arbeitsgeräte
- 7 diferentes herramientas

Ø 54 - 70 - 95 cm
(21' - 27' - 37')

Twin turbo EVO

EasyRide Precision Farming 4.0

10 6 SPEED LIMIT mpr

1
Erpice rotante ERP
Power harrow ERP
Tête herse rotative ERP
Kreiseleggenkopf ERP
Cabezal gradas rotativas ERP

2
7 utensili diversi (incluso l'erpice)
7 different working tools (harrow included)
7 outils différents (lherse rotative inclue)
7 verschiedene Arbeitsgeräte (Kreiseleggenkopf inkl.)
7 diferentes herramientas (grada rotativa incluida)

3
Inclinazione idraulica
Hydraulic tilting
Inclinaison hydraulique
Hydraulisch Seitenverschiebung
Inclinación hidraúlica

4
Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

5
Barre telescopiche idrauliche
Telescophic bars with hydr. side shift
Barre télescopique avec déplacement latéral hydr.
Teleskoprahmen mit hydr. Seitenverschiebung
Barra telescópica con desplazamiento lateral hidr.

6
Comando di emergenza elettroidrauico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elettrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergenzia con botón

7
Ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels
Roues d'appui régulables
Verstellbare Stüzräder
Ruedas de apoyo ajustables

8
Centralina idraulica con radiatore raffreddamento olio
Indipendent hydraulic kit with oil cooler
Centrale hydraulique indépendante avec radiateur
Unabhängiges Hydraulikaggregat mit Ölkühler
Central hidráulica independiente con radiador

9
Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

10
Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2

DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE



MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	kg (lbs)
TWIN TURBO EVO SINGOLO NARROW 60	120 - 180 (47 - 71)	180 - 240 (71 - 94)	160 - 220 (63 - 87)	540 (1190)
TWIN TURBO EVO SINGOLO NARROW 100	155 - 240 (61 - 94)	215 - 300 (85 - 118)	200 - 300 (79 - 118)	540 (1190)
TWIN TURBO EVO SINGOLO WIDE 120	180 -300 (71 - 118)	240 - 360 (94 -142)	250 - 360 (98 - 142)	580 (1278)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

- 7 utensili diversi
- 7 different working tools
- 7 outils différents
- 7 verschiedene Arbeitsgeräte
- 7 diferentes herramientas

Ø 54 - 70 - 95 cm
(21' - 27' - 37')

turbo Middle

30 L/min 7,5 gpm

10 6 mpr SPEED LIMIT



MOD	A cm (inch)	B cm (inch)	L/min	kg (lbs)
TURBO MIDDLE	65 (25)	45 (18)	30	310 (683)

7

1
Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque pour ouvrir sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

2
Lama standard 50cm (optional 70cm)
Hoeing blade 50cm-20' standard (optional 70cm-27')
Lame bineuse 50 cm (optionel 70 cm)
Standard-Flachschar 50cm (optional 70cm)
Cuchilla estandard 50cm (opcional 70cm)

3
Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

4
Spostamento laterale manuale, optional idraulico
Manual side shift, hydraulic optional
Déplacement latéral manuel, optionel hydraulique
Manuelle Seitenverschiebung, hydraulische optional
Desplazamiento lateral manual, hidráulico optional

5
Alzata idraulica 40cm
Hydraulic lifting 40cm-15'
Haussement hydraulique 40cm
Hydraulischer Hub 40cm
Levantada hidráulica 40cm

6
Inclinazione idraulica
Hydraulic tilting
Inclinaison hydraulique
Hydraulisch Seitenverschiebung
Inclinación hidraúlica

7
Comando di emergenza elettroidrauico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elettrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergenzia con botón

8
Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

Rinieri SINCE 1920
info@rinieri.com - www.rinieri.com

CM+turbo

30 L/min
7,5 gpm

10 6 SPEED LIMIT
mpr

MOD	N°	cm (inch) min-max	HP	cm (inch) min - max	kg (lbs)
CM 5/110 + 2 TURBO	5	180 - 220 (71 - 87)	60-75	190 - 235 (74 - 92)	610 (1344)
CM 7/150 + 2 TURBO	7	220 - 265 (87 - 104)	70-85	230 - 275 (91 - 108)	690 (1520)
CM 9/200 + 2 TURBO	9	265 - 315 (104 - 124)	80-100	280 - 325 (110 - 128)	800 (1760)

1

Telaio regolabile manualemente o idraulicamente
Frame with manual or hydraulic width adjustment
Châssis réglable manuellement ou hydrauliquement
Rahmen mit manueller oder hydraulischer Breitenverstellung
Chasis adjustable manualmente o hidráulicamente

2

Rullo posteriore per regolazione profondità
Rear roller with working depth adjustment
Rouleau postérieur avec réglage de la profondeur
Heckwalze für Tiefeneinstellung
Rodillo trasero para la regulación de profundidad

3

Gruppi di lavoro a molla
Working group with springs
Groupe de travail à ressort
Arbeitsgruppen mit Federn
Grupo de trabajo con muelle

4

Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque pour ouvrir sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

5

Lama standard 50cm (optional 70cm)
Hoeing blade 50cm-20' standard (optional 70cm-27')
Lame bineuse 50 cm (optionel 70 cm)
Standard-Flachschar 50cm (optional 70cm)
Cuchilla estandard 50cm (opcional 70cm)

6

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

7

Sicurezza elettroidraulica di serie
Electro-hydraulic safety standard
Sécurité électrohydraulique de série
Elektrohydr. Sicherheit serienmäßig
Securidad electrohidráulica de serie

8

Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

9

Supporto gruppo TURBO regolabile
Adjustable plate support
Support groupe TURBO réglable
Einstellbare Halterung der TURBO-Gruppe
Soporte grupo TURBO ajustable

ACCESSORIES

Versoio per lama
Mouldboard for blade
Versoir pour lame
Streichblech für Flachschar
Vertedera para cuchilla

Spatola puliscipianta per lama
Trunk cleaner for blade
Spatule pour nettoyer la plante pour lame
Pflanzenstreifer für Flachschar
Espátula de limpieza de plantas para cuchilla

Lama paraterra per TURBO
Soil containment blade for TURBO
Lame niveleuse pour TURBO
Bodenstreifer für TURBO
Cuchilla para-tierra para TURBO

Lama paraterra per TURBO EVO
Soil containment blade for TURBO EVO
Lame niveleuse pour TURBO EVO
Bodenstreifer für TURBO EVO
Cuchilla para-tierra para TURBO EVO

Ancora - Paletta triangolare per ancora
Shank - Wide blade for shank
Griffe - Palette large pour griffe
Zinken - Gänsefußschar für Zinken
Ancla - Reja golondrina para ancla

Rinieri SINCE 1920
info@rinieri.com - www.rinieri.com

ACCESSORIES

Spatola puliscipianta per dischiera e ERP
Trunk cleaner for power harrow head ERP and discs unit
Spatule pour nettoyer la plante pour groupe de disques et ERP
Pflanzenstreifer für Scheiben und ERP
Espátula de limpieza de plantas para grupo de discos y ERP

Comando elettroidraulico con joystick
Electrohydraulic control with joystick
Commande électrohydraulique avec joystick
Elektrohydraulisches Steuergerät mit Joystick
Mando electrohidráulico con joystick

Centralina idraulica per TURBO
Independent hydraulic kit for TURBO
Centrale hydraulique indépendante pour TURBO
Unabhängiges Hydraulikaggregat für TURBO
Centralita hidráulica para TURBO

Rinieri

Tradizione

Famiglia

Lavoro

Radici

Via dell'Appennino 606B - 47121 - Forlì (FC) - ITALY
Tel. +39 0543 86066 - info@rinieri.com

www.rinieri.com

Rivenditore/dealer

La Ditta si riserva di apportare alle macchine tutte le modifiche che riterrà più opportune.
The manufacturer reserves the right to modify the machines as necessary.